

DATOS TÉCNICOS

Detergente de naturaleza ácida diseñado para la remoción de óxido en piezas metálicas.



kläncclean

BY KLÄTENN
METALWORKING LUBRICANTS SYSTEM

594

DESCRIPCIÓN

Es un detergente de naturaleza ácida capaz de remover el óxido sobre las superficies metálicas sin dañar su estructura.

APLICACIONES

Kläncclean 594 Se recomienda ampliamente para la limpieza de superficies con óxido superficial sobre metales ferrosos, muy eficiente renovando el color natural del metal.

También puede ser usado como paso previo a la pintura, si la pieza de metal esta oxidada este detergente activará la superficie para un mejor agarre del recubrimiento.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Detergente formulado con una mezcla de ácidos dóciles y agentes de superficie activa, para lograr una humectación y penetración del poder disolvente del ácido sobre el óxido de hierro formado sobre la capa externa del metal.

Contiene una serie de detergentes muy eficaces para la limpieza en general sobre piezas metálicas, aplicándolo en las diluciones correctas, puede mantener las piezas limpias por un largo periodo de tiempo.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

	Norma	
Estado Físico		Líquido
Olor		Característico
Umbral del olor		Presente
Color	ASTM D1544-98	Incoloro
pH (potencial de hidrogeno)		1 - 2
Punto de ebullición [=] °C	ASTM E70	92°C
Gravedad Específica [=] gr/ml @ 20°C	ASTM D1298	1.200 - 1.250
Conductividad		80 - 90 ms
Solubilidad		Soluble

Para mayor información consulte hoja de datos de seguridad.

Para mayor información:

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.
Saltillo, Coahuila. México.
+52 (844) 432-0898
contacto@klantenn.com
www.klantenn.com

RECOMENDACIONES DE USO

Si la limpieza es manual, se recomienda el uso de guantes de hule y se puede aplicar el producto sobre la superficie a limpiar y llevar a cabo una acción mecánica por medio de una fibra o un cepillo sobre la superficie con repeticiones progresivas.

Se puede hacer también una limpieza por inmersión. Siempre será más efectivo aplicar alguna acción mecánica sobre el líquido, un agitador o un movimiento continuo del líquido eficientará el resultado.

Al terminar la aplicación es recomendable enjuagar con agua y neutralizar la pieza con bicarbonato de sodio o algún detergente alcalino.

Este producto es desarrollado para uso industrial exclusivamente.

Póngase en contacto con su Consultor **Klantenn** para la mejor recomendación de acuerdo a su aplicación.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la sustancia química consulte a su médico y acuda al centro de atención mas cercano.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua por lo menos por 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos para asegurar un buen lavado directo al ojo y consulte a su médico.

El producto esta diseñado para ser diluido con agua, en esta condición no es de esperarse algún daño en la piel. Sin embargo algunos tipos de piel pueden ser sensibles a los componentes de la fórmula por lo que se podría experimentar una resequedad en la piel. Puede causar picazón, ardor o comenzó en heridas de la piel expuestas al producto.

Si hay un contacto prolongado con el producto concentrado, lave la zona afectada con abundante agua y jabón de tocador. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de usarla de nuevo.

Si el producto es tomado oralmente, no provoque el vomito. Llame inmediatamente al médico.

MANEJO Y ALMACENAJE

Sigas las instrucciones de su consultor **Klantenn** para el manejo y almacenamiento seguro del producto. Elimine todas la fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de trabajo).

No tocar ni caminar sobre el material derramado. Tenga buenas practicas de manufactura e higiene personal. Puede formar nieblas o vapores durante la operación, con una buena ventilación evitará cualquier molestia.

Mantenga los contenedores cerrados con sus tapones originales. Los contenedores deberán ser almacenados bajo techo a temperatura ambiente y lugares bien ventilados. En los contenedores vacíos puede haber residuos o vapores los cuales pueden ser peligrosos. No corte, esmerile, taladre o suelde los tambores vacíos.

MEDIDAS DE CONTROL CONTRA DERRAME ACCIDENTAL

Evite derrames en lugares no idóneos, en caso de derrame accidental o fuga, contenga la misma y retire del suelo afectado. En caso de ser necesario contacte personal de emergencia. Mantenga las personas innecesarias lejos del área. Use equipo protector adecuado, si el personal no esta disponible, contenga el material derramado.

Para pequeñas cantidades use material absorbente (puede usar tierra en ausencia de material para emergencias) retire el material y coloque en un contenedor cerrado a prueba de agua y disponga como desecho industrial. Para grandes cantidades haga un pequeño dique para evitar que se propague el derrame, evite que fluya al alcantarillado o que alcance algún paso de agua. Recolecte el derrame con material absorbente y disponga como desecho industrial.

INFORMACIÓN SOBRE DESECHOS

Tendrá que cumplir con las normas federales, estatales o locales para el tratamiento de este producto una vez utilizado. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

Para mayor información:

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.
 Saltillo, Coahuila. México.
 +52 (844) 432-0898
 contacto@klantenn.com
 www.klantenn.com