


DATOS TÉCNICOS

Bactericida de amplio espectro y agente fungicida.



klänadd

BY KLÄNTENN
METALWORKING LUBRICANTS SYSTEM

104

DESCRIPCIÓN

Agente bactericida y fungicida de amplio espectro para fluidos de corte y limpieza.

APLICACIONES

Klänadd 104 es un bactericida de amplio espectro y fungicida diseñado por nuestro laboratorio buscando una solución amistosa con el medio ambiente y el usuario, elimina completamente los microorganismos.

Promueve el buen funcionamiento de los equipos manteniendo la efectividad de las soluciones fluidas durante los procesos de maquinado, sin afectar acabados posteriores tales como laminado y pintura.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Mantiene la eficiencia y capacidad de sus bombas y tanques de almacenamiento.

Evita el desperdicio de líquido debido a crecimiento de bacterias y hongos, reduciendo costos de reabastecimiento de líquidos, así como malos olores.

Excelente estabilidad en aplicaciones de agua dura y suave, así como en ambientes alcalinos y ácidos.

Incrementa el tiempo de vida de las soluciones de los sistemas en los cuales se aplica.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

	Norma	
Estado físico		Líquido
Color	ASTM D1544-98	4 (4-5)
Umbral del olor		Presente
pH (potencial de hidrogeno)		10.2 (9.5 - 10.5)
Punto de inflamación [=] °C	ASTM D92-05A	90 °C
Punto de ebullición [=] °C	ASTM E70	70 °C
Gravedad específica [=] gr/ml @ 20°C	ASTM D1298	1.114 (1.110 - 1.120)
Conductividad		.833 (0.800 -0.900)
Solubilidad		Soluble

Para mayor información consulte hoja de datos de seguridad.

Para mayor información:

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.
Saltillo, Coahuila. México.
+52 (844) 432-0898
contacto@klantenn.com
www.klantenn.com

RECOMENDACIONES DE USO

Vierta Klänadd 104 directamente al lado “limpio” del sistema de filtrado central donde la contaminación es mas baja para maximizar su efectividad. Uso diluido es 1:50,000 (0.002%) como un aditivo (una onza por 400 galones de mezcla) o un rango de 1:100,000 (0.001%) a 1:25,000 (0.004%).

Este producto es desarrollado para uso industrial exclusivamente.

Se recomienda el uso de guantes, lentes y botas.

Póngase en contacto con su consultor Kläntenn para la mejor recomendación de acuerdo a su aplicación.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA PRIMEROS AUXILIOS

En caso de molestias al manipular la sustancia química consulte a su médico y/o acuda al centro de atención mas cercano.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua por lo menos por 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos para asegurar un buen lavado directo al ojo y consulte a su médico.

Algunos tipos de piel pueden ser sensibles a los componentes de la fórmula por lo que se podría experimentar una resequedad en la piel. Puede causar picazón, ardor o comenzó en heridas de la piel expuestas al producto.

Si hay un contacto prolongado con el producto concentrado, lave la zona afectada con abundante agua y jabón de tocador. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de usarla de nuevo. Si el producto es tomado oralmente, no provoque el vomito. Llame inmediatamente al médico.

MANEJO Y ALMACENAJE

Sigas las instrucciones de su consultor Kläntenn para el manejo y almacenamiento seguro del producto. Elimine todas la fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de trabajo).

No tocar ni caminar sobre el material derramado. Tenga buenas practicas de manufactura e higiene personal. En caso de la formación de nieblas o vapores durante la operación, con una buena ventilación evitará cualquier molestia.

Mantenga los contenedores cerrados con sus tapones originales. Los contenedores deberán ser almacenados bajo techo a temperatura ambiente y lugares bien ventilados. En los contenedores vacíos puede haber residuos o vapores los cuales pueden ser peligrosos. No corte, esmerile, taladre o suelde los tambores vacíos.

MEDIDAS DE CONTROL CONTRA DERRAME ACCIDENTAL

Evite derrames en lugares no idóneos, en caso de derrame accidental o fuga, contenga la misma y retire del suelo afectado. En caso de ser necesario contacte personal de emergencia. Mantenga las personas innecesarias lejos del área. Use equipo protector adecuado, si el personal no esta disponible, contenga el material derramado.

Para pequeñas cantidades use material absorbente (puede usar tierra en ausencia de material para emergencias) retire el material y coloque en un contenedor cerrado a prueba de agua y disponga como desecho industrial.

Para grandes cantidades haga un pequeño dique para evitar que se propague el derrame, evite que fluya al alcantarillado o que alcance algún paso de agua. Recolecte el derrame con material absorbente y disponga como desecho industrial.

INFORMACIÓN SOBRE DESECHOS

Tendrá que cumplir con las normas federales, estatales o locales para el tratamiento de este producto una vez utilizado.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

El producto usado puede estar contaminado con aceites de maquinas, rebaba y polvo de metal.

Para mayor información:

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.
 Saltillo, Coahuila. México.
 +52 (844) 432-0898
 contacto@klantenn.com
 www.klantenn.com