

DATOS TÉCNICOS

Metalworking Lubricants System



DATOS TÉCNICOS

Fluido de corte sintético para operaciones pesadas con gran capacidad de enfriamiento, formulado a base de polímeros lubricantes.



klännsyn

303

BY KLÄNTENN
METALWORKING LUBRICANTS SYSTEM

DESCRIPCIÓN

Fluido de corte sintético para operaciones pesadas con gran capacidad de enfriamiento formulado a base de polímeros lubricantes. Es un lubricante sintético versión "heavy duty" con una concentración superior de material lubricante volviéndolo perfecto para operaciones de maquinado de alta exigencia.

APLICACIONES

Klänsem 303 es ideal para operaciones pesadas y de alta remoción de metal como el barrenado profundo, formación de roscas, etc debido a su alta disipación de calor, excelente lubricación y bajo índice de material adherido. Altamente recomendado para barrenado profundo, formación de roscas, etc.

Una elección perfecta para operaciones donde se requiere una mejor visión de la pieza gracias a su alto nivel de limpieza y baja niebla.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Enriquecido con aditivos de extrema presión, polímeros sintéticos y ácidos grasos que promueven una mayor lubricación y eficiencia.
- Contiene surfactantes y agentes activos de superficie haciendo la operación muy limpia.
- Fortificado con inhibidores de corrosión de alto rendimiento que protegerán a la pieza y darán mayor tiempo de vida a la herramienta.
- Sus aditivos antiniebla crean una mejor atmósfera y mejoran la visibilidad de la pieza.
- Bioestable, formulado con biocidas dóciles para los trabajadores y a la vez altamente efectivos evitando el crecimiento microbiano.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

	Norma	
Estado físico		Líquido
Olor		Caraterístico
Umbral del olor		Presente
Color	ASTM D1544-98	1
pH (potencial de hidrogeno)		9.52 (9 - 10)
Punto de inflamación [=] °C	ASTM D92-05A	147 °C
Punto de ebullición [=] °C	ASTM E70	80 °C
Gravedad específica [=] gr/ml @ 20°C	ASTM D1298	1.092 (1.110 - 1.120)
Conductividad		5 - 8 ms
Factor de dilución		2.3

Para mayor información consulte hoja de datos de seguridad.

Para mayor información:

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.
Saltillo, Coahuila. México.
+52 (844) 432-0898
contacto@klantenn.com
www.klantenn.com

RECOMENDACIONES DE USO

Para operaciones de maquinado y rectificado se recomienda una concentración del 4% al 10% dependiendo de la severidad de la operación.

Determinación de la concentración: Use un refractómetro portátil manual para obtener la concentración de la mezcla. Se recomienda calibrar el instrumento antes de cada medición.

Para obtener la concentración de la solución, multiplique la lectura que indique el refractómetro por 2.3 (factor de dilución).

Se recomienda el uso de guantes, lentes y botas.

Póngase en contacto con su Consultor **Klantenn** para la mejor recomendación de acuerdo a su aplicación.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA PRIMEROS AUXILIOS

En caso de molestias al manipular la sustancia química consulte a su médico y/o acuda al centro de atención mas cercano.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua por lo menos por 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos para asegurar un buen lavado directo al ojo y consulte a su médico.

Algunos tipos de piel pueden ser sensibles a los componentes de la fórmula por lo que se podría experimentar una resequedad en la piel. Puede causar picazón, ardor o comenzó en heridas de la piel expuestas al producto.

Si hay un contacto prolongado con el producto concentrado, lave la zona afectada con abundante agua y jabón de tocador. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de usarla de nuevo.

Si el producto es tomado oralmente, no provoque el vomito. Llame inmediatamente al médico.

MANEJO Y ALMACENAJE

Sigas las instrucciones de su consultor **Klantenn** para el manejo y almacenamiento seguro del producto.

No tocar ni caminar sobre el material derramado. Tenga buenas practicas de manufactura e higiene personal. En caso de la formación de nieblas o vapores durante la operación, con una buena ventilación evitará cualquier molestia.

Mantenga los contenedores cerrados con sus tapones originales. Los contenedores deberán ser almacenados bajo techo a temperatura ambiente y lugares bien ventilados. En los contenedores vacíos puede haber residuos o vapores los cuales pueden ser peligrosos. No corte, esmerile, taladre o suelde los tambores vacíos.

MEDIDAS DE CONTROL CONTRA DERRAME ACCIDENTAL

Evite derrames en lugares no idóneos, en caso de derrame accidental o fuga, contenga la misma y retire del suelo afectado. En caso de ser necesario contacte personal de emergencia. Mantenga las personas innecesarias lejos del área. Use equipo protector adecuado, si el personal no esta disponible, contenga el material derramado.

Para pequeñas cantidades use material absorbente (puede usar tierra en ausencia de material para emergencias) retire el material y coloque en un contenedor cerrado a prueba de agua y disponga como desecho industrial. Para grandes cantidades haga un pequeño dique para evitar que se propague el derrame, evite que fluya al alcantarillado o que alcance algún paso de agua. Recolecte el derrame con material absorbente y disponga como desecho industrial.

INFORMACIÓN SOBRE DESECHOS

Tendrá que cumplir con las normas federales, estatales o locales para el tratamiento de este producto una vez utilizado. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. El producto usado puede estar contaminado con aceites de maquinas, rebaba y polvo de metal.

Para mayor información:

Lubricantes de Alto Performance de México, S.A. de C.V.
Saltillo, Coahuila. México.
+52 (844) 432-0898
contacto@klantenn.com
www.klantenn.com